

ŠIENAPJOVĖS



Šienapjovės Bellon

Bellon kompanija yra įsikūrusi Italijoje. Įmonė jau 30 metų gamina šienapjoves. Bellon šienapjovės patenkina skirtingus vartotojų poreikius. Gaminių asortimentas yra gana įvairus, tačiau juos galima suskirstyti į tris pagrindines grupes: diskinės, būgninės ir kombinuotos. Kiekviena iš šienapjovių grupių gali būti montuojamos traktoriaus gale ar priekyje. Bellon šienapjovės pasižymi puikiu dizainu bei nepriekaištinga kokybe. Būgninės šienapjovės labiau tinka nelygiems, duobėtiems laukams šienauti. Tačiau jos yra brangesnės lyginant su diskinėmis. Diskinės yra paprastesnės konstrukcijos ir jų darbinis greitis yra didesnis lyginant su būgninėmis. Diskinės šienapjovės Bellon turi dviejų tipų pavara: diržinę arba perduodamą per veleną. Paprastai diskinės šienapjovės turi dviejų peilių pjovimo diskus. Bellon kompanija, kaip alternatyvą, siūlo trijų peilių diskus, kurie montuojami specialiai užsakius. Diskinė sistema yra lengvai remontuojama, nes nereikia ardyti visos pjovimo lentos, galima prieiti prie kiekvieno disko dantračio atskirai. Palyginti paprastos konstrukcijos diržinę pavara turinčios šienapjovės geriausiai tinka mažiems ir vidutiniams ūkiams. Jų darbinis plotis gali būti nuo 1.3 iki 3.2 metro. Pagrindinis šių mašinų privalumas yra našumas ir sąlyginai nedidelė kaina.



Būgninės šienapjovės

Šio tipo šienapjovės naudojamos nelygiose ir šlapiose dirvose. Platus būgnas lengviau kopijuoja dirvos paviršių ir neleidžia šienapjovei kilti į žemę. Vienodi ir lygus nupjautos žolės barai yra būgninių šienapjovių darbo požymis. Jų darbinis plotis galimas nuo 1.35 iki 2.7 metro.



Traiškytuvai

Ieškantiems geresnio darbo rezultato siūlome šienapjoves su traiškytuvu. Traiškytuvai montuojami diskinėms ar būgninėms šienapjovėms. Traiškytuvas pagamintas iš dviejų priešprieša besisukančių būgnų dengtų guma, tai būtų Chevron tipo traiškytuvas. Kitas ne mažiau populiarus traiškytuvo tipas yra traiškytuvas su vienu vėlu, kuris turi stabiliai pritvirtintus plastikinius pirštus. Ši papildoma įranga leidžia pasiekti greitesnį žolės džiuvimą. Pagrindinis traiškytuvo darbas yra suspausti ir paskleisti nupjautą žolę. Abiejų tipų traiškytuvai yra savaimi išsivalantys, pavara jiems yra perduodama per uždaras dantračių kasetes, užpildytas tepalu.



Frontalinės ir kombinuotos šienapjovės

Tai optimaliausias sprendimas ūkiams turintiems didelius šienavimo plotus. Šio tipo šienapjovės montuojamos su vidutiniškai 120 aj galios traktoriais. Jos kabinamos traktoriaus priekinėje dalyje per 3 taškų sukabinimo sistemą. Be to, gali būti naudojamos pakabintos galineje traktoriaus dalyje, tokiu atveju traktorius turi turėti atbulines eigos darbinę galimybę. Šio tipo šienapjovės gali turėti abiejų tipų traiškytuvus. Kombinuotos šienapjovės turi slėgio kontrolės sistemą. Sistema yra hidroelektroninė, ji užtikrina šienapjovės tolygų slėgį į dirvą. Taip pat ji kontroliuoja šienapjovės padėti transportavimo metu. Trys frontalinės šienapjovės sukabintos į vieną sistemą sudaro mašiną, kurios darbinis plotis gali būti nuo 5 iki 5.8 metro. Šios mašinos yra našios ir greitaeigės.



Prikabinamos šienapjovės

Bellon siūlo prikabinamas šienapjoves. Šio tipo mašinos geriausiai tinka vidutinio ir dideliems ūkiams ar agroserviso įmonėms. Jos yra manevringos, mašinų darbinis plotis yra nuo 2,8 iki 3,2 metrų. Gali būti būgninės ar diskinės, montuojamos su įvairiais traiškytuvais.



AGROTAKA

ŽEMĖS ŪKIO, MIŠKO IR STATYBINĖ TECHNIKA

Lingailių g. 5, Statybininkų g. 9a,
LT-79241 Šiauliai, LT-21364 Vievis,
tel.: +370 41 519 116 Elektrėnų sav.,
faks.: +370 41 507 090 tel.: +370 5 282 5181
mob.: +370 699 494 20 faks.: +370 5 282 5182
mob.: +370 650 492 69

el. p.: info@agrotaka.lt

www.agrotaka.lt



ŠLUOTOS ŪKIUI

BellonMitt

Tipas	TSPH 1250	TSPH 1550	TSPH 1850	TSPH 2300
Hidro pavara	1 hidrovarklis			
Max. darbinis slegis	180 bar			
Min. skysčio pralaidumas ltr./min.	20	25	30	30
Darbinis plotis mm	1250	1550	1850	2300
Surinkimo kolektoriaus talpa ltr.	135	168	200	245
Svoris be papildomos įrangos kg.	140	160	180	200
Pagrindines šluotos diametras mm.	520			

Standartinė įranga

Darbinis plotis: 1250 , 1550 , 1850 , 2300 mm

Šluota 520 mm diam. polipropilenas

Hidropavara hidrovarklis

Hidro jungtis

Ratai, reguliuojamas aukštis

Apsauga ir CE sertifikacija

Naudojimo instrukcija CE

Papildoma įranga (užsakoma)

Trijų taškų sukabinimo mechanizmas 1 ar 2 kategorija, priekinis ar galinis su mechaniniu reguliavimu kairė - dešinė.

Sukabinimas skirtas frontaliams krautuvams.

Hidrauliškai išpilama surinkimo dėžė

Guminė apsauga šluotai be surinkimo kolektoriaus

Priekiniai ratai Ø 200x50 mm

Šluota Ø520 mm polipropilenas

maišytas su metaliniais

šeriais - PPN.Šluota Ø52

skirta sniegui. Drėkintuvas

Vandens talpa 240 ltr , su vidiniu filtru.

Elektrinė pompa 12/24 Voltų

Šonine šluota: Kairė ar Dešinė

Ø500 mm PPN ar maišyta su

PPN (vien tik polipropilenas

ar maišyti su metaliniais šeriais)

Drėkintuvas šoninei šluotai

Sustiprinti ratai

Gatvės šviesos



AGROTAKA

ŽEMĖS ŪKIO, MIŠKO IR STATYBINĖ TECHNIKA

www.agrotaka.lt

