

ДРОБИЛКА растительных остатков

Дробление послеуборочных остатков



Дробилка DU 170 предназначена для дробления всех видов соломы, для дробления послеуборочных остатков (стебли кукурузы, картофельная ботва, гороховые и рапсовые растительные остатки, сорняк) и в виноградниках для дробления леторослей и мульчования сорных трав и самосеек.



Привод дробилки сообщается от вала отбора мощности через кардан и подвижно закрепленной коробки передач, которая оборудована механизмом свободного хода; это воспрепятствует обратному переносу момента кручения ротора в трактор.

Для повышения действия дробилки он оборудован двумя рядами контр-ножей одинакового качества, но приспособленных по форме на кожух дробилки. Контр-ножи сваренные в блоки и они сменяемые.

В передней части дробилка оснащена качающимися фартуками, которые позволяют подачу материала, но воспрепятствуют унос и повышают безопасность и эффективность дробления. Машина оснащена отклоняющимися элеронами, которыми настраивается рассеяние дробленых частей на ширину от 1,7 до 6 м. В боковых стенах шкафа положен в отклоняющихся подшипниках ротор, осажненный резами в виде буквы „S“.

Технические параметры

| | |
|--------------------------------------|--|
| Ширина захвата | 1700 mm |
| Выработка | 1-3 га/ч согласно условиям |
| Дробление веток | до \varnothing 2 см |
| Ширина машины | 1975 мм |
| Ширина рассеяния раздробленной массы | 1,7-6 м согласно настройке элерона |
| Обороты ротора | 2106 об/мин (обороты кардана 540 об/мин) |
| Склоновый доступ | 11° |
| Мощность трактора | мин. 80 PS |
| Макс. транспортная скорость | 20 км/ч |
| Макс. рабочая скорость | 15 км/ч |