

ŠLUOTOS ŪKIUI

BellonMüt

Tipas	TSPH 1250	TSPH 1550	TSPH 1850	TSPH 2300
Hidro pavara	1 hidrovarklis			
Max. darbinis slegis	180 bar			
Min. skysčio pralaidumas ltr./min.	20	25	30	30
Darbinis plotis mm	1250	1550	1850	2300
Surinkimo kolektoriaus talpa ltr.	135	168	200	245
Svoris be papildomos įrangos kg.	140	160	180	200
Pagrindines šluotos diametras mm.	520			

Standartinė įranga

Darbinis plotis: 1250 , 1550 , 1850 , 2300 mm

Šluota 520 mm diam. polipropilenas

Hidropavara hidrovarklis

Hidro jungtis

Ratai, reguliuojamas aukštis

Apsauga ir CE sertifikacija

Naudojimo instrukcija CE

Papildoma įranga (užsakoma)

Trijų taškų sukabinimo mechanizmas 1 ar 2 kategorija, priekinis ar galinis su mechaniniu reguliavimu kairė - dešinė.

Sukabinimas skirtas frontaliams krautuvams.

Hidrauliškai išpilama surinkimo dėžė

Guminė apsauga šluotai be surinkimo kolektoriaus

Priekiniai ratai Ø 200x50 mm

Šluota Ø520 mm polipropilenas

maišytas su metaliniais

šeriais - PPN.Šluota Ø52

skirta sniegui. Drėkintuvas

Vandens talpa 240 ltr , su vidiniu filtru.

Elektrinė pompa 12/24 Voltų

Šoninė šluota: Kairė ar Dešinė

Ø500 mm PPN ar maišyta su

PPN (vien tik polipropilenas

ar maišyti su metaliniais šeriais)

Drėkintuvas šoninei šluotai

Sustiprinti ratai

Gatvės šviesos



AGROTAKA

ŽEMĖS ŪKIO, MIŠKO IR STATYBINĖ TECHNIKA

www.agrotaka.lt

