

# SMULKINTUVAS SKORPION 120

Smulkintuvas Skorpion 120 S yra skirtas šakoms bei iki 120 mm skersmens medžių stiebams smulkinti.



Skorpion 120 S, tai diskinis smulkintuvas su pneumatine skiedrų išmetimo ant disko sistema. Skiedros yra išmetamos per rotacinį kamina, kuris gali būti sukamas 360° kampu važiuoklės atžvilgiu. Smulkinimo sistemą sudaro diskas su 2 (dvipusiai aštrinamais) kirtimo peiliais. Varomoji sistema, tai dviejų cilindrų benzininis oro aušinamas 27 AJ galingumo variklis su dangčio panaudojimo galimybe. 40 litrų talpos kuro rezervuaras leidžia per kelias valandas mašinai dirbti lauko sąlygomis. Smulkintuvas yra aprūpintas hidrauline ritinėlių sistema smulkinamai medžiagai tiekti nuosavo hidraulinio siurblio pavaros pagalba.

Papildomai smulkintuvas gali būti aprūpintas elektronine No-stress sistemos įranga, kuri automatiškai apsaugo pavaros sistemą nuo perkrovimo laikinai sustabdydama apdirbamos medžiagos padavimo sistemą.

Smulkintuvas Skorpion 120 S turi lenkišką homologaciją. Smulkintuvas turi važiavimo stabdį ir stovėjimo stabdį bei vilkimo kablį pritaikytą sujungimui su rutuliniu prikabinimo strypu arba su vilkimo kilpa.

Smulkintuvo pagamintos skiedros gali būti naudojamos kūrenimui krosnyse, komposto gamybai, dekoratyviniams tikslams ir po pakartotino susmulkinimo smūginiame malūne, kaip žaliava briketų ir granulių gamyboje.

## Techniniai duomenys

---

### ĮRENGINIO MODELIS SKORPION 120 S

Matmenys (ilg. x plot. x aukšt.) [mm]	3661 x 1807 x 2231
Svoris [kg]	750
Šakų skersmuo [mm]	120
Peilių skaičius	2 kirtimo + 2 atraminiai
Padavimo greitis [ilginių metrų/min]	iki 33
Skiedrų gamybos produktyvumas [m <sup>3</sup> /val]	iki 8
Skiedros plotis [mm]	nuo 9 iki 11
Tiekimo būdas	hidraulinis tiekiklis
Disko diametras [mm]	550
Tiekimo angos matmenys (plot. x aukšt.) [mm]	285 x 165

### VARIKLIO TECHNINIAI DUOMENYS

Variklio modelis	KOHLER CH27S
Darbinis tūris [cm <sup>3</sup> ]	725
Variklio galia [AJ]	27
Aušinimo būdas	Oras
Kuro tipas	benzinas
Kuro rezervuaro talpa [l]	40
Maksimali kuro išeiga [l/val]	7,5
Paleidimas	elektrinis

---

#### Standartinė įranga:

- motovalandų skaitiklis
- atsarginis ratas
- skiedrų išmetimo aukščio reguliatorius
- rotacinis vamzdis 360°

#### Pasirinktinė įranga

- No-stress sistema