

СЕРИЙНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Нормы ЕС

Стрельчатые лапы

Опорные ножки

Колесики с двойными подшипниками и пылезащитным чехлом

Колесики с ручкой на каждом пропальевающем корпусе

Параллелограмм с рессорами регулируемого давления

Параллелограмм с 4 смазчиками и втулками из твердого металла

ДЛЯ СОИ-СВЕКЛЫ и т.д.

МОДЕЛИ (ST) РЯДЫ СЕВА mm 450-550

С 3 РЕССОРАМИ НА ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОРПУСАХ И 2 НА БОКОВЫХ (ШИРИНА РАБОТЫ 250/350 мм)

РЯДЫ СЕВА		МОДЕЛИ	КАРКАС метры	ВЕС кг
Н	mm			
4	450-500	SHF/5ST-M (3+2)	2,40 каркас	350
5	450-500	SHF/6ST-M (4+2)	3,00 каркас	430
5	450-500	SHR/6ST-M (4+2)	сгибаемый ручной	440
6	450-500	SHF/7ST-M (5+2)	300/3,30 каркас	480
6	450-500	SHR/7ST-M (5+2)	сгибаемый ручной	490
8	450-500	SHF/9ST-M (7+2)	4,00 каркас	540
8	450-500	SHI/9ST-M (7+2)	гидравлический	560
12	450-500	SHI/13ST-M (11+2)	гидравлический	1195

ДЛЯ КУКУРУЗЫ-ПОДСОЛНУХОВ-ТАБАКА и т.д.

МОДЕЛИ (L) РЯДЫ СЕВА mm 700-750-800

С 5 РЕССОРАМИ НА ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОРПУСАХ И 3 НА БОКОВЫХ (ШИРИНА РАБОТЫ 450/550 мм)

-	600-800	SHF/3L-M	2,40 каркас	320
4	700-800	SHF/5L-M (3+2)	3,00/3,30 каркас	420
4	700-800	SHR/5L-M (3+2)	сгибаемый ручной	440
4	700-800	SHI/5L-M (3+2)	гидравлический	470
6	700-800	SHF/7L-M (5+2)	5,00 каркас	600
6	700-800	SHI/7L-M (5+2)	гидравлический	640
8	700-800	SHI/9L-M (7+2)	гидравлический	995
12	700-800	SHI/13L-M (11+2)	гидравлический	1500

ДЛЯ ТАБАКА, ПОМИДОРОВ и т.д.

МОДЕЛИ (SL) РЯДЫ СЕВА mm 900-1000-1200-1500

С 7 РЕССОРАМИ НА ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОРПУСАХ И 5 НА БОКОВЫХ (ШИРИНА РАБОТЫ 650/750 мм)

2	900-1500	SHF/3SL-M (1+2)	2,40 каркас	300
3	900-1500	SHF/4SL-M (2+2)	4,50 каркас	430
3	900-1500	SHR/4SL-M (2+2)	сгибаемый ручной	450

SHF = фиксированный каркас

SHR = каркас сгибаемый ручной

SHI = каркас сгибаемый гидравлический