

DIAVEL 630 MultiWrap

MASCAR 

IT - EN - DE - PL - RU



www.mascar.it



DIAVEL 630 MultiWrap

IT La Mascar serie Diavel 630 MultiWrap è ideale per la raccolta del prodotto verde grazie alla combinazione della rotopressa Diavel e l'esperienza di Mascar nei fasciatori. Pressatura e fasciatura in una sola passata.

EN The Mascar Diavel 630 MultiWrap series is excellent for the harvesting of the green product, thanks to the combination of the roundbaler Diavel and of the Mascar experience in the building of wrappers. Pressing and wrapping are in only one passage.

DE Die Mascar Diavel 630 MultiWrap Serie ist ideal für Silage-Sammlung, dank der Kombination der Rundballenpresse Diavel und Mascar Erfahrung in Ballenwickler Bereich. Pressen und Wickeln in einem Durchgang.

PL Mascar seria Diavel 630 MultiWrap jest idealna do zbioru zielonego produktu dzięki kombinacji prasy Diavel z doświadczeniem Mascara w dziedzinie owijarek. Prasowanie i owijanie za jednym zamachem.

RU Серия Diavel 630 MultiWrap производства Mascar – идеальна для сбора силосного продукта благодаря комбинации пресс-подборщика Diavel и опыта Mascara в производстве обмотчиков рулонов. Прессование и обмотка за один проход.



Caratteristiche tecniche	Technical specifications	UM	DIAVEL 630 MultiWrap - MultiWrap.25
Camera	Chamber		Fissa - Fixed
Diametro balla	Bale diameter	mt	1.30
Larghezza balla	Bale width	mt	1.20
Numero rulli	Nr of rollers		18
Larghezza totale pick-up (DIN 11220)	Pick-up width (DIN 11220)	cm	200
Asta porta denti/denti asta	Tines row/tines for each row	nr	4/28
Distanza tra i denti di raccolta	Tine pitch	mm	65
Sistema di taglio (coltelli)	Cutting system (knives)	nr	15 (0-15) - 25 (0-12-25)
Lunghezza di taglio	Cutting length	mm	70 - 42
Drop floor	Drop floor		Serie - Standard
Legatura a rete	Net binding		Serie - Standard
Legatura doppio spago	Double twine binding		Optional - Optional
Lubrificazione automatica catene	Automatic chains lubrication		Serie - Standard
Ingrassaggio centralizzato	Centralized greasing system		Serie - Standard
Ingrassaggio semi-automatico	Semi-automatic greasing system		Optional - Optional
Pneumatici	Tyres		600/55-22.5
Alimentazione elettrica	Power supply		12 V - 20 A
Distributore idraulico trattore	Hydraulic tractor requirements		1xDE , 1xSE + Ritorno libero 1xDE , 1xSE + Free return
Timone regolabile	Adjustable drawbar	cm	Regolabile - Adjustable
Cardano	PTO shaft		Grandangolare con limitatore a camme Wide angle cam type overload clutch
Potenza minima richiesta	Minimum required power	kW(hp)	88 (120)
P.D.F.	Rpm from P.T.O.	RPM	540
Dimensioni macchina	Machine dimensions		
Larghezza	Width	cm	280
Altezza	Height	cm	284
Lunghezza	Length	cm	620
Peso a vuoto	Empty weight	kg	4920 - 4980

ENJOY THE ITALIAN STYLE

D6100502_R1

Mascar S.p.a. - Via Roma, 82 - 36040 Grumolo delle Abbadesse (VI) - Italy
Tel. +39 0444 380180 - Fax +39 0444 583831 - www.mascar.it

www.mascar.it