

ТЕКНАМОТОР

Модель **Skorpion 160 R** из группы дисковых дробилок с приводом от вала отбора мощности трактора.

Рекомендована мощность трактора минимум 60 лошадиных сил. Предназначенный для дробления ветвей диаметром до 160 мм. Имеет гидравлический подаватель, который самостоятельно затягивает в горловину ветви, что делает обслуживание устройства легким и простым. Применение гидравлической системы увеличивает 3-4 кратно производительность через текучесть резьбы ветвей, что обеспечивает постоянную загрузку со скоростью 33 м/мин и производительность на уровне 16 м³/час.

Преимуществом этой модели является возможность свободного передвижения в труднодоступные места.



Skorpion 160 R



Труба вращения 360°
Размеры горловины 285 x 165 мм



Система No-stress



Вал отбора мощности



Собственная гидравлика



Модель	160 R
Габариты (дл. x шир. x выс) [мм]	1860 x 1350 x 2320
Вес [кг]	560
Диаметр ветвей [мм]	160
Количество ножей	2 режущих и 2 контрножа
Скорость подачи [пог.м/мин]	до 33
Производительность [м ³ /час]	до 16
Размер щепы [мм]	9 или 11
Способ подачи	гидравлический подаватель
Диаметр диска [мм]	550
Размеры горловины [мм]	285 x 165
Мощность двигателя [лош. силы]	60

