

Techniniai duomenys

Modelis	SOLIS 75
Variklio tipas	SOLIS 4100ELT
Galingumas (AG)	75
Cilindrų skaičius	4
Išsiurbimas	Turbokompresorius
Stūmoklio diametras/ilgis (mm)	100/118
Cilindrų darbinis tūris (cm ³)	3707
Nominalūs RPM (+/-25mm)	2000
Oro filtras	Sauso tipo su užterštumo davikliu
Max. sukimo momentas (Nm) prie RPM	289 (Nm) prie 1300rpm
Pavara	2WD/4WD
Sankaba	Sauso tipo, dviguba
Pavarų dėžė	12F+12R
PTO (rpm)	540/540E
PTO (įjungimas)	Mechaninis
Dif. blokavimas (mechaninis)	Yra
Akumuliatorius	12V,88 Ah CC-610Amh
Generatorius	12V,90 Ah
7 kontaktų el. lizdas priekabai	Yra
Vairo mechanizmas	Hidraulinis stiprintuvas
Priekinės padangos	7.5x16/11.2x24
Galinės padangos	16.9x30
Min. greitis (km/val.)	1.41
Max. greitis (km/val.)	32.2
Tritaškė sistema	Antros kategorijos
Keliamoji galia (kg)	2500
Stabdžiai	Šlapio tipo
Stabdžių tipas	Mechaniniai
Rankinis stabdis	Yra/Nepriklausomas
Traktoriaus svoris (kg)	2950
Ratų bazė (mm)	2265/2345
Ilgis (mm)	4160
Plotis (mm)	1980
Aukštis (mm)	2520
Prošvaistė (mm) min	375
Priekinė vėžė, (mm), min.-max.	1360-1710/1540-1910
Galinė vėžė, (mm), min.-max.	1405-1805
Apsisukimo spindulys (m)	8.46
Svoriai (kg)	72+8x31kg priekis, po 34kg ant galinių ratų